



LED 4B UVC BACTERICIDA

by ENYLED

PRINCIPALES USOS



INDUSTRIA



HOTELES



OFICINAS



HOSPITALES



ESTADIOS



AEROPUERTOS



ESTACIONES



GERIÁTRICOS



LABORATORIOS



SUPERMERCADOS

eNYLED
Enciso y Tecnología LED, SL®

www.enyled.com
info@enyled.com

LED ULTRAVIOLETA 4B UVC **eNYLED**

Enova y Tecnología LED, S.L. ®



eNYLED
Enova y Tecnología LED, S.L. ®

4B UVC BACTERICIDA

- SOLUCIÓN PERFECTA PARA ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN, SIN RUIDO, SIN OLORES, SIN RESIDUOS QUÍMICOS.
- RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, ESTÁN FABRICADOS CON PRODUCTOS NO CONTAMINANTES
- LA HERRAMIENTA IDEAL PARA ESTERILIZACIÓN DEL AIRE, AGUA Y SUPERFICIES.
- UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS EDIFICIOS
- USO EFECTIVO CONTRA VIRUS COMO EL SARS-COV-2, CÓLERA, HEPATITIS, FIEBRE TIFOIDEA, DENGUE, SALMONELA, COVID-19, ETC.
- PROYECTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS

LED ULTRAVIOLETA 4B UVC **eNYLED**

Enciso y Tecnología LED, S.L. ®



eNYLED
Enciso y Tecnología LED, S.L. ®

4B UVC BACTERICIDA

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS UVC

- Tipo de Chip: LED-UV3535
- Transmisión de longitud de onda UVC: $> 95\%$
- Rendimiento: $> 80\%$
- Soporte de cerámica: nitruro de aluminio
- Pedestal chip: Chapado oro
- Cubierta chip: Sustrato de zafiro.
- Material de sellado: resistente a la resina de flúor UVC
- Longitud de onda máxima: longitud de onda dual, dos en uno.
(bactericida-visualización funcionamiento)
 - *Bactericida UVC: 270nm
 - *Visualización funcionamiento: UVA: 400nm
- Alta potencia de salida óptica
- Protección del medio ambiente, ahorro de energía y alta fiabilidad
- Duradero, diferentes tipos de montaje





enYLED
Enciso y Tecnología LED, SL. ®

4B UVC BACTERICIDA

SISTEMA DE SEGURIDAD **enYLED**

Enciso y Tecnología LED, SL. ®

- Sistema retardo encendido programable de 10-60 sg, con avisador acústico de cuenta atrás.
- Sistema programable de tiempo de funcionamiento UVC
- Sistema de paro automático del equipo, en caso de detección de presencia, mediante detector rádar.



enYLED
Enciso y Tecnología LED, SL. ®

-CERTIFICADOS **eNYLED**
Enciso y Tecnología LED, S.L. ®

RoHS

SGS

CE

EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y TÉCNICAS:

- Potencia: 200 W, 150 W, 100 W, 50 W.
- Voltaje: 100-277 Vac
- Factor de potencia >95
- Material: Aluminio 6063 aeronáutico.
- Distribución: 4 módulos LED pivotantes 240º
- Apertura haz radiación: 120º
- Peso: 5,7 kg.
- Clase protección I
- Dimensiones: 429 x 429 x 159



SOPORTE MÓVIL TRÍPODE

- Soporte telescópico de 120 -200 cm
- Material: Aluminio.
- Diámetro tubo: 35 mm
- Color : Negro.
- Peso: 2,5 kg.



SOPORTES MÓVILES

SOPORTE MÓVIL RUEDAS

- Soporte telescópico de 120 -200 cm
- Material: Acero Inoxidable
- Diámetro tubo: 35 mm
- Color : Terminación Pulido
- Peso: 2,5 kg





**LED 4B UVC
BACTERICIDA**
by ENYLED

www.enyled.com info@enyled.com



eNYLED
Enciso y Tecnología LED, SL®